

Bona Oil 35

Fiche technique

Bona Oil 35 est une huile de protection et d'entretien pour parquets, à base d'huiles végétales.

Données techniques

Type d'huile	: huiles végétale modifiée
Teneur en C.O.V.	: env. 35%
Dilution	: prêt à l'emploi. Ne pas diluer
Temps de séchage	: - entre les applications : 20-30 minutes* - Léger trafic : 12-18 heures* - Complètement durcie : 1 semaine* <i>* selon les conditions normales 20 °C/60% h.r. Bien ventiler.</i>
Outil	: raclette pour huile, manchon applicateur, chiffon pour huile
Consommation	: Surface non traitée : 10-20 m ² /litre Entretien : 50-100 m ² /litre
Sécurité	: non classifié
Inflammabilité	: ininflammable. Risque d'auto-combustion, consulter la fiche de sécurité pour plus d'informations.
Nettoyage	: nettoyer les outils avec du white-spirit. Une fois l'huile sèche, retirer à l'acétone.
Conservation	: 3 ans après la date de production, dans l'emballage d'origine non ouvert.
Stockage/transport	: température entre au moins +5°C et +25°C maximum
Déchets	: Les emballages et les surplus doivent être régulés en fonction de la législation locale.
Conditionnements	: 2 x 5 L (35 cartons/palette) / 6 x 1 L (72 cartons/palette)

Préparation

S'assurer que la surface à traiter soit acclimatée, bien poncée, sèche et propre, exempte de poussière de ponçage, d'huile, de cire ou autre contamination. Pour le ponçage final, utiliser le Bona Scrad Système, ou une monobrosse et un disque abrasif grain 120.

Laisser le produit atteindre la température ambiante et agiter le récipient avant utilisation. Conditions d'utilisation optimales : entre 20-25°C et 30-60% d'humidité relative de l'air. Une température élevée et un faible taux d'humidité vont raccourcir le temps de séchage, une température basse et un taux d'humidité élevée allongent le temps de séchage.

Température minimale d'utilisation : +16°C.

Mise en œuvre

Surface non traitée

1. Appliquer l'huile avec une raclette pour huile ou un manchon applicateur. Éviter la formation de flaques d'huile.
2. Après 20-30 minutes, appliquer une seconde couche d'huile sur les zones plus absorbantes. Ajouter plus d'huile si nécessaire.
3. Répéter les étapes 1 & 2, jusqu'à saturation de la surface. Le nombre de couches d'huile à appliquer va dépendre de l'essence du bois. En général, 2 à 3 couches sont suffisantes.
4. 30 minutes après l'application finale, polir le sol dans les différents sens, avec une monobrosse munie d'un pad vert.
5. Enlever le surplus éventuel d'huile avec un chiffon en coton.
6. Laisser sécher pendant 12-18 heures, en éviter tout passage (si la finition de la surface paraît nuancée, ajouter une petite quantité d'huile avec un chiffon en coton et exécuter un polissage à la machine. Après 1 heure, polir à la machine munie d'un chiffon en coton).
7. Polir la surface avec un Bona Woolpad ou un pad rouge.
8. Laisser sécher pendant 24 heures, avant d'engager un passage

Finition



Bona Oil 35

Fiche technique

Mise en œuvre

Surfaces déjà traitées auparavant à l'huile

1. Nettoyer la surface et enlever la saleté. Dans le cas de surfaces intensivement souillées, il est recommandé de d'abord nettoyer la surface avec Bona Deep Clean Solution (0,5 litre pour 9,5 litres d'eau) et laisser sécher.
2. Placer un pad rouge au-dessus d'un chiffon en coton et verser env. 0,1 L d'huile dans le centre du pad. Distribuer l'huile avec une monobrosse, munie du chiffon + pad. Ajouter de l'huile aussi souvent que nécessaire.
3. Passer la monobrosse dans des directions alternées, et finir dans le sens du grain du bois. Traiter les coins et les bords manuellement, avec un chiffon huilé.
4. Laisser sécher la surface pendant au moins 1 heure. Ensuite, passer la monobrosse munie d'un Bona Woolpad ou un pad rouge.
5. Laisser sécher la surface pendant 12 heures, avant de rouvrir la surface traitée au trafic.

Entretien

Nettoyer régulièrement le parquet avec un balai ou l'aspirateur. Lorsque c'est nécessaire, nettoyer avec le détergent spécial parquets huilés Bona Soap ajouté à l'eau.

Note : Ne jamais utiliser trop d'eau pour le nettoyage du parquet. Pour l'entretien et la maintenance de la surface, répéter une application de l'huile Bona Oil 35. La fréquence de cette opération est déterminée par le niveau d'usure et peut varier entre une fois tous les 3 ans dans un environnement domestique, à plusieurs fois par an dans un cadre commercial.

Plus d'information sur : www.bona.com/fr

Information importante

La présente fiche technique contient des informations selon notre meilleure connaissance actuelle, elle n'a aucune prétention à l'exhaustivité. Avant l'application, l'utilisateur a la responsabilité de bien déterminer si le produit et ses recommandations sont appropriés pour le travail prévu, le type de bois et la situation. Bona ne garantit que le produit livré et non l'installation dans son ensemble. En cas de doute, procéder d'abord à un test du produit sur une petite surface. Avant d'utiliser ce produit, l'utilisateur doit lire et comprendre l'ensemble des informations présentées sur les étiquettes et fiches de données de sécurité.

Finition

