



Bona Oil Care

ENTRETIEN DES PARQUETS

Pour la protection et la rénovation des parquets huilés



La **Bona Oil Care** est une huile d'entretien à séchage rapide pour protéger et raviver les parquets huilés. Formulée pour réduire la teneur en solvant à son minimum tout en conservant la convivialité et les performances du produit. Se compose d'un mélange à faible viscosité de différentes huiles végétales avec une excellente capacité de pénétration. Pénètre les pores du bois pour une protection durable.

- Restaure et protège
- Huile à faible viscosité avec une bonne applicabilité
- Faible en COV (< 8 %) et en odeur
- Sans danger pour une application sur les jouets et les plans de travail des enfants, conforme à la norme EN 71-3

DONNÉES TECHNIQUES

Produit :	Huiles végétales modifiées
Couleur:	Neutre
COV :	< 8 %
Dilution:	Ne pas diluer
Temps de séchage :	Minimum 12 heures*
	*dans des conditions intérieures normales, 20 ° C/60 % HR Assurer une ventilation adéquate
Outils d'application :	Pad d'application en laine ou pad blanc
Consommation :	~50-100 m ² /litre selon l'état du sol
Nettoyage:	Nettoyer les outils avec du white spirit. La matière sèche peut être éliminée avec du white spirit.
Durée de conservation :	3 ans, à compter de la date de production, dans le contenant d'origine non ouvert
Stockage/Transport :	La température ne doit pas descendre en dessous de +5°C ni dépasser +25°C pendant le stockage et le transport.



Bona Oil Care

ENTRETIEN DES PARQUETS

Pour la protection et la rénovation des parquets huilés

Mise au rebut : Les déchets et les contenants vides doivent être manipulés conformément aux réglementations locales.

Conditionnement : 6 x 1 litre, bidon en plastique (60 cartons par palette)

3 x 5 litres, boîte de conserve (44 cartons par palette)

Des informations détaillées supplémentaires sont notées dans la fiche de données de sécurité correspondante.

PRÉPARATION

Si nécessaire, la surface préalablement huilée doit être soigneusement nettoyée avec le Bona Oil Soap ou la Bona Deep Clean Solution. Laisser sécher la surface nettoyée avant l'application de l'huile. Laisser le produit atteindre la température ambiante et agiter soigneusement le bidon avant utilisation. **La température minimale d'utilisation est de 16 ° C.**

APPLICATION

1. Répartissez l'huile en fine couche sur une partie du sol à l'aide d'un pad d'application en laine Bona ou d'un pad blanc placé sous une monobrosse.
2. Sans attendre, enlevez le surplus de matière avec des chiffons en coton et laissez sécher la surface pendant 12 heures minimum. Attendez-vous à un temps de séchage plus long sur du bois dense et exotique et si la température est basse.

AVERTISSEMENT : LA BONA OIL CARE CONTIENT DES HUILES SICCATIVES. RISQUE D'AUTO-INFLAMMATION. LES CHIFFONS, PAD EN LAINE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES USAGÉS DOIVENT ÊTRE PLACÉS DANS DE L'EAU OU DANS DES RÉCIPIENTS MÉTALLIQUES FERMÉS.

ENTRETIEN

Nettoyez régulièrement le sol à l'aide d'un balai et/ou d'un aspirateur. Si nécessaire, nettoyez avec un pad humide et du Bona Oil Soap ajouté à l'eau de nettoyage. Nettoyez toujours en utilisant une méthode aussi sèche que possible. Appliquez fréquemment la Bona Oil Care pour garantir que les pores du bois restent saturés et incapables d'absorber la saleté et l'humidité. La fréquence de cette opération est déterminée par le niveau d'usure et peut aller de tous les 3 ans en milieu domestique à quelques fois par an en milieu commercial. Des instructions de maintenance détaillées sont disponibles sur www.bona.com